

DOUILLES DE LEVAGE

Douille de levage à œil

zinguée



! Les douilles à œil s'utilisent toujours avec un acier haute adhérence FeE 500.

4 Coefficient Sécurité

| Modèle (T) | Type Rd x h (mm) | Cond. | Poids (Kg/u) |
|------------|------------------|-------|--------------|
| 0.5 | Rd 12 x 40 | 200 | 0.03 |
| 1.2 | Rd 16 x 54 | 250 | 0.08 |
| 2 | Rd 20 x 70 | 150 | 0.153 |
| 2.5 | Rd 24 x 80 | 100 | 0.22 |

Douille de levage plate à œil

zinguée



! Les douilles à œil s'utilisent toujours avec un acier haute adhérence FeE 500.

4 Coefficient Sécurité

| Modèle (T) | Type Rd x h (mm) | Cond. | Poids (Kg/u) |
|------------|------------------|-------|--------------|
| 0.5 | Rd 12 x 60 | 200 | 0.046 |
| 1.2 | Rd 16 x 80 | 250 | 0.99 |
| 2 | Rd 20 x 95 | 100 | 0.205 |
| 2.5 | Rd 24 x 100 | 100 | 0.29 |

Fixation à clouer

plastique



| Filetage | ø D (mm) | Cond. (pcs) | Poids (kg/u) |
|----------|----------|-------------|--------------|
| Rd 12 | 58 | 100 | 0.009 |
| Rd 16 | 58 | 100 | 0.009 |
| Rd 20 | 58 | 100 | 0.009 |
| Rd 24 | 58 | 100 | 0.009 |

Fixation magnétique

polyuréthane



| RCP | Adhésion (Kg) | Filetage M | ø D | ø d | hauteur |
|------|---------------|------------|-----|-----|---------|
| M 12 | 60 | M 12 | 78 | 60 | 15 |
| M 16 | 60 | M 16 | 78 | 60 | 15 |
| M 20 | 60 | M 20 | 78 | 60 | 15 |
| M 24 | 60 | M 24 | 78 | 60 | 15 |


SYSTÈMES DE LEVAGE

Élingue de levage



5 Coefficient Sécurité

Certifié
CE




| Modèle (T) | Type | Filetage d x e (mm) | ø boucle (mm) | h (mm) | Poids (kg/u) |
|------------|-------|---------------------|---------------|--------|--------------|
| 0.5 | Rd 12 | 12 x 22 | 6 | 155 | 0.061 |
| 1.2 | Rd 16 | 16 x 27 | 8 | 155 | 0.136 |
| 2 | Rd 20 | 20 x 35 | 10 | 215 | 0.254 |
| 2.5 | Rd 24 | 24 x 37 | 12 | 255 | 0.355 |

Boucle de levage noyée



5 Coefficient Sécurité

Certifié
CE



! Pour l'utilisation et la mise en œuvre de ce produit, prendre contact avec nos services techniques.

| Modèle (T) | ø câble (mm) | h (mm) | b (mm) | Poids |
|------------|--------------|--------|--------|-------|
| 0.8 | 6 | 200 | 85 | 0.030 |
| 1.2 | 7 | 225 | 90 | 0.076 |
| 1.6 | 8 | 245 | 100 | 0.145 |
| 2 | 9 | 265 | 125 | 0.280 |



DOUILLES DE FIXATION

Douille à bout plat et trou

zinguée



Les douilles à œil s'utilisent toujours avec un acier haute adhérence FeE 500.



| Type d x h (mm) | Modèle (T) | ø D (mm) | Cond. (pcs) | Poids (kg) unité |
|--------------------|---------------|-------------|----------------|---------------------|
| M 10x45 | 0.35 | 6 | 500 | 0.020 |
| M 12x65 | 0.50 | 10 | 500 | 0.041 |
| M 16x80 | 1 | 12 | 250 | 0.088 |
| M 20x100 | 1.25 | 13 | 150 | 0.157 |
| M 24x120 | 1.68 | 17 | 100 | 0.234 |

